

JH 氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆（电线）

JH CPS insulation flame-retardant motor leader wire and cable

● PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 90℃
- Rated voltage: 500V、1000v、3000v、6000v、10000v
- According to standard : QB/ZL080303-2008
- Stranded, tinned or bare cooper conductor
- CPS insulation flame-retardant
- For used leads wiring of B、E、F Insulation class motor

● 产品说明

- 额定温度: 90℃
- 额定电压: 500V、1000v、3000v、6000v、10000v
- 执行标准: QB/ZL080303-2008
- 导体使用绞合镀锡丝或裸铜丝
- 氯磺化聚乙烯阻燃绝缘料
- 用于 B、E、F 级电机引接线

NOM.AREA OF COND 标称截面	COMPOSITION OF COND 导体结构	THICKNESS.INSULATION 绝缘标称厚度 mm					MAX O.D 成品外径上限 mm					MAX.COND.RESISTANCE (20℃) 最大导体电阻(20℃) Ω/km	
		500v	1000v	3000v	6000v	10000v	500v	1000v	3000v	6000v	10000v	TINNED	BARE
mm <sup>2</sup>	No/mm												
0.2	10/0.16	0.8	1.4	-	-	-	3.0	4.2	-	-	-	40.100	39
0.3	15/0.16	0.8	1.4	-	-	-	3.1	4.3	-	-	-	26.700	26
0.4	20/0.16	0.8	1.4	-	-	-	3.2	4.4	-	-	-	20.000	19.5
0.5	16/0.20	0.8	1.4	-	-	-	3.3	4.5	-	-	-	13.700	13.3
0.75	24/0.20	0.8	1.4	-	-	-	3.5	4.7	-	-	-	8.210	7.98
1.0	32/0.20	0.8	1.4	-	-	-	3.7	4.9	-	-	-	5.090	4.95
1.5	30/0.25	0.8	1.4	-	-	-	4.0	5.2	-	-	-	3.390	3.30
2.5	49/0.25	0.9	1.4	2.8	-	-	4.6	5.6	8.6	-	-	1.950	1.91
4	56/0.30	1.0	1.4	2.8	-	-	5.4	6.3	9.1	-	-	1.240	1.21
6	84/0.30	1.0	1.5	2.8	-	-	6.5	7.5	10.1	-	-	0.795	0.78
10	84/0.40	1.2	1.5	2.8	-	-	7.9	8.5	11.1	-	-	0.565	0.554
16	126/0.40	-	1.5	2.8	5.0	-	-	9.6	12.4	17.2	-	0.393	0.386
25	196/0.40	-	1.6	2.8	5.0	7.6	-	11.4	13.8	18.6	24.1	0.277	0.272
35	276/0.40	-	1.6	2.8	5.0	7.6	-	12.8	15.2	20.0	25.5	0.210	0.206
50	396/0.40	-	1.7	2.8	5.0	7.6	-	14.8	17.1	22.1	27.3	0.164	0.161
70	360/0.50	-	1.8	2.8	5.0	7.6	-	17.2	19.2	24.2	29.4	0.132	0.129
95	475/0.50	-	2.0	3.0	5.0	7.6	-	19.7	22.0	26.3	31.5	0.108	0.106
120	608/0.50	-	2.2	3.0	5.0	7.6	-	21.9	23.5	27.8	33.3	0.0817	0.0801
150	760/0.50	-	2.3	3.0	5.0	7.6	-	24.1	25.5	29.8	35.3	TINNED	BARE
185	925/0.50	-	2.4	3.0	5.0	7.6	-	26.3	27.5	32.1	37.3	40.100	39
240	1221/0.50	-	2.4	3.0	5.0	7.6	-	29.3	30.5	35.1	40.3	26.700	26

